

swissdec-Adapter

Installationsanleitung für Patchrelease

Versionsgeschichte			
Version 1.0	2013-10-15	Marco Stettler	Patchversion 2.0.1
Version 1.1	2013-01-30	Christoph Brunner	Patchversion 2.0.2
Version 1.2	2014-04-03	Marco Stettler	Patchversion 2.0.3

Inhaltsverzeichnis

1. Was wird installiert	1
1.1. Änderungen	1
2. Voraussetzungen	2
2.1. Zielsystem	2
2.2. Existierende Installation	2
2.3. Installationsschritte	2
3. Einschränkungen	4

1. Was wird installiert

Installation der swissdec-Adapter Integration in der Version 2.0.3. Der Receiver- Teil des swissdec-Adapters ist von diesem Update nicht betroffen.

1.1. Änderungen

1.1.1. Neue Funktionen

Keine neuen Funktionen in diesem Release.

1.1.2. Behobene Fehler

- Gewisse Quittungen lassen sich nicht abrufen. Dies tritt nur auf, wenn die Konfiguration "await.result" geändert wurde.

2. Voraussetzungen

2.1. Zielsystem

swissdec-Adapter Installation bei den Kantonalen Steuerverwaltungen.

2.2. Existierende Installation

Die Installationsanleitung geht von einer funktionierenden Installation des swissdec-Adapters in der Version 2.0.2 aus. Die Konfiguration und die integrierte Datenbank (Derby) werden dabei nicht tangiert.

2.3. Installationsschritte

2.3.1. Grober Ablauf

1. Anpassen des server.xml
2. Stoppen der Integration
3. Austausch der Applikation (war Datei)
4. Starten der Integration

2.3.2. Platzieren des Wartungsfensters

Falls Sie das Release 2.0.1 der Integration installiert haben, registrieren Sie bitte wie im Handbuch beschrieben ein Wartungsfenster. Beachten Sie, dass das Wartungsfenster erst nach dem nächsten erfolgreichen Ping des Distributors registriert ist.

Anmerkung

Mehr Informationen zu den Wartungsfenstern entnehmen Sie dem Betriebshandbuch, Kapitel 3.8.

2.3.3. Anpassen des server.xml

Im Verzeichnis sdA-Integration/conf/ in der Datei "server.xml" ist die Version der WAR-Datei anzupassen. Folgende Zeile

```
<Context path="/integration" override="true" docBase="swissdecAdapter-integration-2.0_x.war" reloadable="false"/>
```

muss wie folgt angepasst werden:

```
<Context path="/integration" override="true" docBase="swissdecAdapter-integration-2.0_3.war" reloadable="false"/>
```

Das mitgelieferte "server.xml" ist die angepasste Default-Datei. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie Änderungen für Ihre Infrastruktur an dieser Datei vorgenommen haben, diese auch weiterhin aktiv sind.

2.3.4. Stoppen der Integration

Bevor der Austausch der WAR-Datei vorgenommen werden kann, muss der Tomcat der swissdec-Adapter Integration gestoppt werden. Verifizieren Sie in den Log-Dateien oder Prozessmanager, ob der Tomcat auch wirklich gestoppt hat.

2.3.5. Austausch der Applikation

Kopieren Sie die Datei "swissdecAdapter-integration-2.0_3.war" in das Verzeichnis webapps. Die darin enthaltene WAR-Datei (swissdecAdapter-integration-2.0_x.war) kann gelöscht werden.

Um keine Komplikationen zu provozieren, können Sie den Inhalt der Verzeichnisse temp und work löschen. Der Tomcat speichert dort temporäre Dateien, wie zum Beispiel Sessions.

2.3.6. Starten der Integration

Nach dem Tausch der WAR-Dateien können Sie den Tomcat wieder starten. Bitte kontrollieren Sie die Log-Dateien und überwachen Sie das im Distributor angegebene Mailkonto auf allfällige Fehlermeldungen.

3. Einschränkungen

Keine Einschränkungen bekannt.